

# ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ A KONTINUITY FLUKE

## T50, T100, T120, T140



FLUKE T50

FLUKE T140

Technické specifikace:	T50	T100	T120	T140
Displej	10 LED	12 LED	3 1/2 dig.	3 1/2 dig.
LED bargraf			✓	✓
Podsvícení				✓
Optický a akustický test	✓	✓	✓	✓
Funkce el. svítilny		✓	✓	✓
Indikace polarity	✓	✓	✓	✓
Jednopolová detekce fáze	✓	✓	✓	✓
Zátěž pro test RCD	✓	✓	✓	✓
Napětí AC/DC	12 - 690 V	12 - 690 V	12 - 690 V	12 - 690 V
Kontinuita	0 ÷ 200 kΩ	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 400 kΩ
Frekvence	DC, 45 ÷ 65 Hz	0 ÷ 400 Hz	0 ÷ 400 Hz	0 ÷ 400 Hz
Indikace točivého pole		100 ÷ 690 V	100 ÷ 690 V	100 ÷ 690 V
Měření odporu				0 ÷ 1999 Ω
Doba odezvy	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s	< 0,1 s
Rozměry (mm)	210 x 40 x 22	240 x 56 x 24	240 x 56 x 24	240 x 56 x 24
Krytí	IP54	IP65	IP65	IP65
Přepětová ochrana	CAT III / 600 V	CAT IV / 600 V	CAT IV / 600 V	CAT IV / 600 V
Hmotnost	130g	180g	180g	180g
Napájení	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA

Zkoušečky mají ergonomicky tvarované drsné pouzdro pro perfektní úchop. Všechny modely mají patentovaný detekční systém pro třífázové rotační pole. Ojedinělá je také funkce svítilny pro práci ve špatných světelných podmínkách. Disponují vysokým stupněm krytí IP65 (kromě T50). Modely splňují podmínky norem EN 61010-1 a EN61243-3.

# ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ A KONTINUITY FLUKE

## T90, T110, T130, T150



FLUKE T90

FLUKE T150

Technické specifikace:	T90	T110	T130	T150
Displej	10 LED	12 LED	3 1/2 dig.	3 1/2 dig.
LED bargraf			✓	✓
Vibrace		✓	✓	✓
Optický a akustický test	✓	✓	✓	✓
Funkce el. svítilny		✓	✓	✓
Indikace polarity	✓	✓	✓	✓
Jednopolová detekce fáze	✓	✓	✓	✓
Přepínatelná zátěž pro test RCD		✓	✓	✓
Napětí AC/DC	12 - 690 V	12 - 690 V	6 - 690 V	6 - 690 V
Kontinuita	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 400 kΩ
Frekvence	DC, 40 ÷ 400 Hz	DC, 40 ÷ 400 Hz	DC, 40 ÷ 400 Hz	DC, 40 ÷ 400 Hz
Indikace točivého pole		100 ÷ 690 V	100 ÷ 690 V	100 ÷ 690 V
Měření odporu				0 ÷ 1999 Ω
Doba odezvy	< 0,5 s	< 0,5 s	< 0,5 s	< 0,5 s
Rozměry (mm)	230 x 65 x 38	260 x 70 x 38	260 x 70 x 38	260 x 70 x 38
Krytí	IP54	IP64	IP64	IP64
Přepětová ochrana	CAT II / 690 V CAT III / 600 V	CAT III / 690 V CAT IV / 600 V	CAT III / 690 V CAT IV / 600 V	CAT III / 690 V CAT IV / 600 V
Hmotnost	180g	280g	280g	280g
Napájení	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA