

TESTERY ZEMNIČŮ A UZEMŇ. SOUSTAV - 1623 a 1625

FLUKE



- Umožňují veškerá měření zemních soustav
- Měření pomocí 2, 3 a 4 sond
- Měření pomocí 1 nebo 2 kleští
- Použití AC i DC při měření
- Krytí IP 56
- CAT II, 300 V

Nové testery Fluke řady 1600 měří hodnoty zemního odporu nejen klasickou metodou (pomocí sond), ale také pouze s využitím 1 nebo 2 kleští (bez nutnosti odpojení zemniče). Typ 1623 je zjednodušená verze, zatímco typ 1625 je univerzální přístroj pro všechna měření prováděná na uzemňovacích soustavách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Fluke 1623	Fluke 1625
Jednotlačítkové provedení	Ano	
Měření imp. uzemnění pom. 3 a 4 sond	Ano	Ano
4 sondové měření zemního odporu	Ano	Ano
2 sondové měření pomocí AC	Ano	Ano
2 a 4 sondové měření pomocí DC	Ne	Ano
1 klešťové měření	Ano	Ano
2 klešťové měření	Ano	Ano
Měřicí frekvence	128 Hz	55 Hz
Možnost volby měřicího napětí	Ne	Ano
Indikace spojitosti zvuk. signálem	Ne	Ano
Měřicí rozsah	0 - 20 kΩ	0 - 300 kΩ
Přesnost	±5 %	±5 %
Zkušební napětí	48V	20/48 V
Napájení	6ks AA alkalických baterií	
Rozměry	110 x 180 x 240 mm	
Hmotnost	1.1 kg	1.5 kg
Krytí	IP 56	
Kategorie	CAT II, 300 V	

Příslušenství	pouzdro s páskem	pouzdro s páskem
	2 vodiče	2 vodiče
	2 svorky	2 svorky
	krátká spojka	krátká spojka
	návod	návod
Sada (Kit) navíc obsahuje	sada 4 sond	sada 4 sond
	sada kleští pro sel. metodu	sada kleští pro sel. metodu